

Notre équipe



Arnaud Duvernois
Directeur opérationnel
et marketing



Laurent Pichon
Directeur opérationnel
et commercial



Service Client
Amélie Lebrun
T. 04.78.46.64.61
service@life-mobility.fr



Technicien SAV
Emilien Grimaldi
T. 04.78.46.64.62
sav@life-mobility.fr



SAV/Logistique
Nicolas Righi
T. 04.78.46.64.62
sav@life-mobility.fr



Assistante SAV
Nathalie Arpaillange
T. 04.37.22.21.38
sav@life-mobility.fr



Jérôme Halna
Responsable de secteur
Nord-Ouest
07 85 70 43 91
j.halna@life-mobility.fr



Vianney Villier
Responsable de secteur
Paris / Île-de-France
06 11 76 40 04
v.villier@life-mobility.fr



Jérémy Ganet
Responsable de secteur
Sud-Ouest
06 11 76 40 02
j.ganet@life-mobility.fr



Frank Izaret
Responsable de secteur
Sud-Est / Corse
06 66 57 68 08
f.izaret@life-mobility.fr




Xavier Lescastre
Responsable de secteur Nord
06 11 76 39 88
x.lescastreyres@life-mobility.fr



Francis Pouget
Responsable de secteur
Nord-Est
06 11 76 39 87
f.pouget@life-mobility.fr



Quentin Martel
Responsable de secteur
Rhône-Alpes / Auvergne
06 17 05 08 15
q.martel@life-mobility.fr



Demande de prêt de
matériel de
démonstration :
pret@life-mobility.fr

Comptabilité :
compta@life-mobility.fr



Life & Mobility France

2736 Route de Ravel
69440 Mornant

T 04.37.22.21.38
service@life-mobility.fr
www.life-mobility.fr



10/2026 - 1956AH

Gammes Fauteuils Electriques



La solution
à vos
besoins

Inspired by life



Prescription

Par une équipe pluridisciplinaire constituée au minimum d'un médecin spécialiste compétent en médecine physique et en réadaptation (MPR) ou d'un médecin titulaire d'un DU Appareillage, et d'un ergothérapeute ou d'un kinésithérapeute ayant une pratique dans le domaine des VPH.

Catégorie	FREP-B			FREP-B						FRE-B		FREV			
Codes LPP	9562260			9562260						9511386		9544121			
															
	EVO Lectus	EVO Lectus Low Rider	Morgan M Lectus	Morgan M Versus	Leon Versus	Morgan Sling FREP	Blazer Sling FREP	Kameleon Taille 1	Kameleon Taille 2	Morgan Sling	Blazer Sling	EVO Altus	Levo C3	LCM2	
	Mode de propulsion	Traction	Traction	Roues centrales	Roues centrales	Propulsion	Roues centrales	Propulsion	Traction	Traction	Roues centrales	Propulsion	Traction	4 roues motrices - châssis 6 roues	Propulsion
	Poids total (kg)	180	185	195	187	182	134,2	102,2	196	196	134,2	102,2	185	180	100
	Poids maximal de l'utilisateur (kg)	136	136	136	136	136	136	136	57	57	136	136	136	140	125
	Longueur totale (avec repose-jambes) (cm)	88 - 120	98,5 - 120	92 - 119	79 - 119	106 - 120	112 - 119	109 - 116	109 - 126	109 - 126	112 - 119	109 - 116	98,5 - 120	105	110
	Largeur totale (cm)	61,5	61,5	61,5	60	62	60	58	62	62	60	58	61,5	63 (jusqu'à assise 48 cm) 68 (pour assise 52 cm)	largeur assise +20cm
	Hauteur totale (cm)	116	111	118	119	122	96	97,5	76 - 82	76 - 82	96	97,5	111	120	81
	Largeur d'assise (cm)	42 - 62	42 - 62	42 - 62	37 - 57	37 - 57	41/43/45/47/49	41/43/45/47/49	25 - 30	35 - 40	41/43/45/47/49	41/43/45/47/49	42 - 62	32 / 36 / 40 / 44 / 48 / 52	35 / 38 / 40 / 42 / 45 / 48 / 50
	Profondeur d'assise (cm)	40 - 60	40 - 57,5	40 - 60	40-60	40-60	39 - 51,5	37,5 - 50	27,5 - 39	31 - 45	39 - 51,5	37,5 - 50	40 - 57,5	35 à 63 cm (tous les 2 cm)	35 - 62
	Hauteur d'assise (à la plaque)	46	41,5 - 46,5	46	44	44	44	44	46	46	44	44	41,5 - 46,5	48 / 54	48 - 54
	Taille des roues en pouces (avant / milieu / arrière)	14" / 9"	14" / 9"	8" / 14" / 6"	8" / 14" / 6"	9" / 14"	8" / 14" / 6"	9" / 14"	14" / 9"	14" / 9"	8" / 14" / 6"	9" / 14"	14" / 9"	8,5" / 14" / 8"	5" / 8" / 14"
	Vitesses maximales (km/h)*	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	Batteries	76 Ah	76 Ah	60 Ah	60 Ah	60 Ah	40 Ah	40 Ah	60 Ah	60 Ah	40 Ah	40 Ah	76 Ah	73 Ah	50 Ah
	Type chargeur	24V / 8A	24V / 8A	24V / 8A	24V / 8A	24V / 8A	24V / 8A	24V / 8A	24V / 8A	24V / 8A	24V / 8A	24V / 8A	24V / 8A	24V - 8A	24V / 8A
Franchissement (cm)	7	7,5	7,5	8	5	8	5	5	5	8	5	7,5	10	7,5	
Commandes	R-Net	R-Net	R-Net	R-Net	R-Net	LiNX	LiNX	Rnet	Rnet	LiNX	LiNX	R-Net (CJSM2)	VR2 / Rnet	Rnet	
Homologation Crash-test ISO 7176/19	Oui (sangles 4 pts)	Oui (sangles 4 pts et station)	Oui (sangles 4 pts et station)	Oui (sangles 4 pts et station)	Oui (sangles 4 pts et station)	Oui (sangles 4 pts et station)	Oui (sangles 4 pts)	Oui (sangles 4 pts et station)	Oui (sangles 4 pts et station)	Oui (sangles 4 pts et station)	Oui (sangles 4 pts)	Oui (sangles 4 pts et station)	Oui (sangles 4 pts)	Oui (sangles 4 pts)	
Couleurs en standard	Anthracite / Orange / Blanc	Anthracite / Orange / Blanc	Noir / Blanc / Orange /Gris / vert	Noir / Blanc / Orange / Gris / Vert	Noir / Blanc / Orange / Gris / Vert	Noir / Blanc / Bleu / Orange	Noir / Blanc / Bleu / Orange	Jaune / Rouge / Bleu / Noir	Jaune / Rouge / Bleu / Noir	Noir / Blanc / Bleu / Orange	Noir / Blanc / Bleu / Orange	Anthracite / Orange / Blanc	Rouge / Noir / Jaune / Bleu	Rouge / Noir / Jaune / Bleu / Blanc	
Type de verticalisation												Électrique	Électrique	Électrique	
Inclinaison de dossier	Manuelle / Électrique	Manuelle / Électrique	Manuelle / Électrique	Manuelle / Électrique	Manuelle / Électrique	Manuelle / Électrique	Manuelle / Électrique	Manuelle / Électrique	Manuelle / Électrique	Manuelle / Électrique	Manuelle / Électrique	Manuelle / Électrique	Manuelle / Électrique	-	
Amplitude du dossier	85° - 180°	85° - 180°	85° - 180°	83 - 128°	83 - 128°	0° - 119° / 90° - 122°	0° - 114° / 90° - 122°	87° - 138° / 90° - 135°	87° - 138° / 90° - 135°	0° - 119° / 90° - 122°	0° - 114° / 90° - 122°	85° - 180°	90° - 130°	-	
Bascule d'assise	Électrique	Électrique	Électrique	Électrique	Électrique	Électrique	Électrique	Électrique	Électrique	Électrique	Électrique	Électrique	Électrique	-	
Amplitude de bascule d'assise	5° - 50°	5° - 50°	5° - 50°	0° - 45°	0° - 45°	2° - 20° / 5° - 23°	8° - 28°	-3° - 42°	-3° - 42°	2° - 20° / 5° - 23°	8° - 28°	15° / 30° / 50°	35°	-	
Lift	40	40	30	30	30	-	-	30	30	-	-	40	-	-	
Repose-jambes	Manuel / Électrique	Manuel / Électrique	Manuel / Électrique	Manuel / Électrique	Manuel / Électrique	Électrique	Électrique	Manuel / Électrique	Manuel / Électrique	Manuel	Manuel	Manuel / Électrique	Manuel / Électrique	-	
Amplitude de repose-jambe(s)	85° - 180°	85° - 180°	85°-180°	90 - 165°	90 - 165°	95 - 165°	95 - 165°	90 - 140°	90 - 140°	95 - 165°	95 - 165°	85° - 180°	90°- 180°	-	
Type de repose-jambe(s)	Central	Central	Central	Central / Séparés	Central / Séparés	Séparés	Séparés	Central	Central	Séparés	Séparés	Central	Central/Séparés	Central	
Garde au sol	70	70	80	80	70	100	73	60	60	100	73	70	75	-	
Dimensions de transport max. (H/l/L) (cm)	77/61/88	75/61/115	111/61,5/89	72/60/79	66/62/106	70/60/85	81,5/58,5/83	47/62/101	47/62/101	70/60/85	81,5/58,5/83	75/61/115	96/63/69	55-70/110/70	

Scannez le code QR pour plus d'informations



*La vitesse peut varier jusqu'à 5 %